

PILNAI / DALINAI KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS

2026m.

KOMPENSACINĖ KLASĖ	„AU” MODELIS	„REXTON” MODELIS	TECHNINIAI PARAMETRAI														
KLA 2-1	Pilnai Kompensuojami: Au A-RIC  Au A-M 	Pilnai Kompensuojami: REXTON BiCore B M 10 	Bendri techniniai parametrai: Signalų apdorojimas kanalais – 12. Garsumo apdorojimas kanalais – 6. Programų skaičius – 4. Algoritmas Soundpro 2.0. Abipusis abiejų aparatų valdymas. Automatinis kryptinis mikrofonas. Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas. Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus. Triukšmų valdymas. Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija. Apsauga nuo vandens IP68. Reikalavimai ir BiCore B M duomenys: <table><tr><th>Minimalūs Reikalavimai</th><th>Atitiktis</th></tr><tr><td>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 42–52 dB</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Maksimalus garso išėjimo lygis: 116–126 dB</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6500 Hz</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Funkcijų perjungimas – mygtuku</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>≥ 4 kanalų juostos</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)</td><td>✔ Taip</td></tr></table>	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 42–52 dB	✔ Taip	Maksimalus garso išėjimo lygis: 116–126 dB	✔ Taip	Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6500 Hz	✔ Taip	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✔ Taip	≥ 4 kanalų juostos	✔ Taip	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✔ Taip
	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis															
Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 42–52 dB	✔ Taip																
Maksimalus garso išėjimo lygis: 116–126 dB	✔ Taip																
Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6500 Hz	✔ Taip																
Funkcijų perjungimas – mygtuku	✔ Taip																
≥ 4 kanalų juostos	✔ Taip																
Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✔ Taip																
	Dalinai Kompensuojami: Au V-RIC R 1; 3; 5; 7; 9 Au V-RIC 312 1; 3; 5; 7; 9 Au V-M 1; 3; 5; 7; 9	Dalinai Kompensuojami: <table><tr><td>REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80</td></tr></table>	REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80	REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80	REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30	REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30	REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80	REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80				
REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80																	
REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80																	
REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30																	
REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30																	
REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80																	

PILNAI / DALINAI KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS

2026m.

KOMPENSACINĖ KLASĖ	„AU” MODELIS	„REXTON” MODELIS	TECHNINIAI PARAMETRAI														
KLA 2-2	Pilnai Kompensuojami: Au A-RIC  Au A-M 	Pilnai Kompensuojami: REXTON BiCore B M 10 	Bendri techniniai parametrai: Signalų apdorojimas kanalais – 12. Garsumo apdorojimas kanalais – 6. Programų skaičius – 4. Algoritmas Soundpro 2.0. Abipusis abiejų aparatų valdymas. Automatinis kryptinis mikrofonas. Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas. Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus. Triukšmų valdymas. Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija. Apsauga nuo vandens IP68. Reikalavimai ir BiCore B M duomenys: <table><tr><th>Minimalūs Reikalavimai</th><th>Atitiktis</th></tr><tr><td>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 45–55 dB</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Maksimalus garso išėjimo lygis: 120–130 dB</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Funkcijų perjungimas – mygtuku</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>≥ 4 kanalų juostos</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)</td><td>✔ Taip</td></tr></table>	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 45–55 dB	✔ Taip	Maksimalus garso išėjimo lygis: 120–130 dB	✔ Taip	Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✔ Taip	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✔ Taip	≥ 4 kanalų juostos	✔ Taip	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✔ Taip
	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis															
Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 45–55 dB	✔ Taip																
Maksimalus garso išėjimo lygis: 120–130 dB	✔ Taip																
Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✔ Taip																
Funkcijų perjungimas – mygtuku	✔ Taip																
≥ 4 kanalų juostos	✔ Taip																
Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✔ Taip																
Dalinai Kompensuojami: Au V-RIC R 1; 3; 5; 7; 9 Au V-RIC 312 1; 3; 5; 7; 9 Au V-M 1; 3; 5; 7; 9 Au V-PR 1; 3; 5; 7; 9	Dalinai Kompensuojami: <table><tr><td>REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80</td></tr></table>	REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80	REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80	REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30	REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30	REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80	REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80					
REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80																	
REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80																	
REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30																	
REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30																	
REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80																	

PILNAI / DALINAI KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS

2026m.

KOMPENSACINĖ KLASĖ	„AU” MODELIS	„REXTON” MODELIS	TECHNINIAI PARAMETRAI														
KLA 2-3	Pilnai kompensuojami: Au A-RIC  Au A-M 	Pilnai kompensuojami: REXTON BiCore B M 10 	Bendri techniniai parametrai: Signalų apdorojimas kanalais – 12. Garsumo apdorojimas kanalais – 6. Programų skaičius – 4. Algoritmas Soundpro 2.0. Abipusis abiejų aparatų valdymas. Automatinis kryptinis mikrofonas. Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas. Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus. Triukšmų valdymas. Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija. Apsauga nuo vandens IP68. Reikalavimai ir BiCore B M duomenys: <table><tr><th>Minimalūs Reikalavimai</th><th>Atitiktis</th></tr><tr><td>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 56–65 dB</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Maksimalus garso išėjimo lygis: 125–136 dB</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Funkcijų perjungimas – mygtuku</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>≥ 4 kanalų juostos</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)</td><td>✔ Taip</td></tr></table>	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 56–65 dB	✔ Taip	Maksimalus garso išėjimo lygis: 125–136 dB	✔ Taip	Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✔ Taip	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✔ Taip	≥ 4 kanalų juostos	✔ Taip	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✔ Taip
	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis															
Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 56–65 dB	✔ Taip																
Maksimalus garso išėjimo lygis: 125–136 dB	✔ Taip																
Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✔ Taip																
Funkcijų perjungimas – mygtuku	✔ Taip																
≥ 4 kanalų juostos	✔ Taip																
Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✔ Taip																
Dalinai Kompensuojami: Au V-RIC R 1; 3; 5; 7; 9 AU V-RIC 312 1; 3; 5; 7; 9 AU V-M 1; 3; 5; 7; 9 AU V-PR 1; 3; 5; 7; 9	Dalinai Kompensuojami: <table><tr><td>REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80</td></tr></table>	REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80	REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80	REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30	REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30	REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80	REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30	REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80				
REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80																	
REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80																	
REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30																	
REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30																	
REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80																	
REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30																	
REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80																	

PILNAI / DALINAI KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS

2026m.

KOMPENSACINĖ KLASĖ	„AU” MODELIS	„REXTON” MODELIS	TECHNINIAI PARAMETRAI																								
KLA 3-1	Pilnai kompensuojami: AU A-SP 	Pilnai kompensuojami: REXTON BiCore B P 10 	Bendri techniniai parametrai: Signalų apdorojimas kanalais – 12. Garsumo apdorojimas kanalais – 6. Programų skaičius – 4. Algoritmas Soundpro 2.0. Abipusis abiejų aparatų valdymas. Automatinis kryptinis mikrofonas. Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas. Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus. Triukšmų valdymas. Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija. Apsauga nuo vandens IP68.																								
	Dalinai Kompensuojami: AU V-RIC R 1; 3; 5; 7; 9 AU V-RIC 312 1; 3; 5; 7; 9 AU V-PR 1; 3; 5; 7; 9 AU V-SP 1; 3; 5; 7; 9	Dalinai Kompensuojami: <table><tr><td>REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B P 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON M-CORE B-Li P 20; 30; 40; 60; 80</td></tr></table>	REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80	REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80	REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30	REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30	REXTON BiCore B P 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80	REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30	REXTON M-CORE B-Li P 20; 30; 40; 60; 80	Reikalavimai ir BiCore B P duomenys: <table><tr><th>Minimalūs Reikalavimai</th><th>Atitiktis</th></tr><tr><td>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 65–75 dB</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Maksimalus garso išėjimo lygis: 130–139 dB</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Dažnių diapazonas: apatinė riba ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Funkcijų perjungimas – mygtuku</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>≥ 6 kanalų juostos</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)</td><td>✓ Taip</td></tr></table>	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 65–75 dB	✓ Taip	Maksimalus garso išėjimo lygis: 130–139 dB	✓ Taip	Dažnių diapazonas: apatinė riba ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✓ Taip	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✓ Taip	≥ 6 kanalų juostos	✓ Taip	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)
REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80																											
REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80																											
REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80																											
REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80																											
REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80																											
REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30																											
REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30																											
REXTON BiCore B P 20; 30; 40; 60; 80																											
REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80																											
REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30																											
REXTON M-CORE B-Li P 20; 30; 40; 60; 80																											
Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis																										
Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 65–75 dB	✓ Taip																										
Maksimalus garso išėjimo lygis: 130–139 dB	✓ Taip																										
Dažnių diapazonas: apatinė riba ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✓ Taip																										
Funkcijų perjungimas – mygtuku	✓ Taip																										
≥ 6 kanalų juostos	✓ Taip																										
Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✓ Taip																										

PILNAI / DALINAI KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS

2026m.

KOMPENSACINĖ KLASĖ	„AU” MODELIS	„REXTON” MODELIS	TECHNINIAI PARAMETRAI																						
KLA 3-2	Pilnai kompensuojami: AU A-UP 	Pilnai kompensuojami: REXTON BiCore B HP 10 	Bendri techniniai parametrai: Signalų apdorojimas kanalais – 12. Garsumo apdorojimas kanalais – 6. Programų skaičius – 4. Algoritmas Soundpro 2.0. Abipusis abiejų aparatų valdymas. Automatinis kryptinis mikrofonas. Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas. Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus. Triukšmų valdymas. Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija. Apsauga nuo vandens IP68. Reikalavimai ir BiCore B HP duomenys:																						
	Dalinai Kompensuojami: AU V-UP 1; 3; 5; 7; 9	Dalinai Kompensuojami: <table><tr><td>REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B HP 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON M-CORE B-Li HP 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30</td></tr></table>	REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80	REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80	REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30	REXTON BiCore B HP 20; 30; 40; 60; 80	REXTON M-CORE B-Li HP 20; 30; 40; 60; 80	REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30	<table><tr><th>Minimalūs Reikalavimai</th><th>Atitiktis</th></tr><tr><td>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 76–90 dB</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Maksimalus garso išėjimo lygis: 139–144 dB</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Dažnių diapazonas: apatinė riba ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 4500 Hz</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Funkcijų perjungimas – mygtuku</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>≥ 6 kanalų juostos</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filtras)</td><td>✓ Taip</td></tr></table>	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 76–90 dB	✓ Taip	Maksimalus garso išėjimo lygis: 139–144 dB	✓ Taip	Dažnių diapazonas: apatinė riba ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 4500 Hz	✓ Taip	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✓ Taip	≥ 6 kanalų juostos	✓ Taip	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filtras)
REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80																									
REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80																									
REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80																									
REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80																									
REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80																									
REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30																									
REXTON BiCore B HP 20; 30; 40; 60; 80																									
REXTON M-CORE B-Li HP 20; 30; 40; 60; 80																									
REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30																									
Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis																								
Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 76–90 dB	✓ Taip																								
Maksimalus garso išėjimo lygis: 139–144 dB	✓ Taip																								
Dažnių diapazonas: apatinė riba ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 4500 Hz	✓ Taip																								
Funkcijų perjungimas – mygtuku	✓ Taip																								
≥ 6 kanalų juostos	✓ Taip																								
Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filtras)	✓ Taip																								
KLA 0-1	Individualus ausies įdėklas		Gaminamas pagal anatominę ausies landos formą. Gaminami kieti, minkšti ir silikoniniai įdėklai.																						